

ポリッシング システム

FESTOOL

世代を超えてマイスターが認めたツール



トータルシステムでより高品質な
仕上がりと作業効率アップを実現

長時間の使用を考慮し
人間工学に基づいたデザイン

回転数は自在に設定可能
負荷時でも安定した回転

Tools for the toughest demands

1台で3役をこなす デュアルモードサンダー ROTEX®

粗研磨・仕上研磨・ポリッシングをこなす

ロテックス RO 125 FEQ-PLUS

- コンパクトで軽量
- パテ・充填剤、塗料のサンディング及びポリッシング、色ハギ、錆取りなど
- システナー入り

品番 571633

電源	100V
消費電力	450W
ギアアクション回転数	300-600rpm
ダブルアクション振動数	2700-6200rpm
ストローク	3.6mm
パッド径	125mm
集塵ホースとの接続口径	27mm
重量	1.9kg




使いやすいデュアル切替スイッチ

ロテックスサンダーシリーズ最大の特長は切替スイッチひとつでダブルアクションサンダーとギア駆動サンダーを切り替えられる点です。

ギアアクションモード

ダブルアクションモード

ギアアクションモード



ポリッシング

ダブルアクション運動をしながら回転運動を行うギアアクション運動により、塗装面の凸凹や磨きキズを発生しにくくします。作業される方は特に熟練した技術を必要とすることなく、オーロラマークやホログラムの発生を抑え美しい仕上げが可能になります。

仕上研磨

ダブルアクションに切り替えるだけで美しい仕上研磨が実現します。

粗研磨 / 錆取り / 色ハギ

独自のギアアクションでサンディング面の温度上昇を抑え、低回転でも高い研削力が得られます。

場所を選ばない使い心地
軽量でコンパクト、手になじみやすく機動力抜群です。垂直作業も楽にこなせます。

MMC エレクトロニクス
滑らかなスタートと材料に最適な回転速度に調整でき、その速度を維持できます。また、モーターの加熱防止温度センサーが装備されています。

帯電防止機能

集塵ホースの接続口には帯電防止処理が施されているので作業の妨げとなる静電気の発生を抑えます。

plug-it 電源プラグ
ツールの根元からプラグの抜き差しが可能です。ひねるだけで簡単に機器の取外しができます。

ジェットストリーム原理

9つの穴を通るジェット気流がサンドペーパーの目詰まりや温度上昇を防ぎ、サンドペーパーの製品寿命が30%アップします。

丈夫で滑らかなサンディング

長年のノウハウにより緻密に設計された内部構造は振動を最小限に抑えるようデザインされています。高品質な安全装置ギヤや防塵スイッチなどコンパクトなボディにテクノロジーが詰まっています。

サンディングパッドブレーキ
工具を加工中の製品の上に置いたときにスクラッチ跡がつくのを防止します。

耐久性の高いパッド素材

パッドはMPE（マイクロセラー・ポリウレタン・エラストマ）樹脂でできています。これは裂けにくく耐久性が高い樹脂なので、エッジ等のサンディングに使用しても安心です。また熱などに強いのも特長です。

FastFix® パッド交換システム

簡単、素早く安全にパッドの交換ができます。マジックテープ式なので工具は必要ありません。

RO 125 を更にパワーアップさせた

ロテックス RO 150 FEQ-PLUS



- より広範囲の使用に最適
- パテ・充填剤、塗料のサンディング及びポリッシング、色ハギ、錆取りなど
- システナー入り

品番 571634

電源	100V
消費電力	600W
ギアアクション回転数	320-600rpm
ダブルアクション振動数	3300-6800rpm
ストローク	5mm
パッド径	150mm
集塵ホースとの接続口径	27mm
重量	2.3kg

効率アップのナンバーワンポリッシャー SHINEX RAP 150 FE

多彩な作業に活躍するオールラウンダー ロータリーポリッシャー SHINEX RAP 150 FE

- 塗装面や鋳物材など様々な仕上げに最適
- 作業に最適な回転数が選べる無段変速機能付
- 磨きにくい場所や長時間作業も考慮し、人間工学的に設計されたツールデザイン
- カートン入り

品番 570780

電源	100V
消費電力	1200W
振動数	400-21000rpm
最大パッド径	150mm
スピンドルスレッド	M14
重量	3.2kg

コンパクトで人間工学的
SHINEXの重さはわずか2.1kg。
快適なソフトグリップとスリムな
デザインはどこでもしっかりと握
れます。



スピンドルストップ
スピンドルストップでパッドを
ロックしツールレスでパッドの交
換ができます。スイッチが入った
状態ではラッチがかからず、パ
ッドの交換ができません。これよ
りギアを痛めることはありません。



フラットな上部

パッドからボディを最小寸法にす
ることで安定性を保ち、繊細なコ
ントロールが可能です。ハウジン
グ上部はフラット形状なので下に
することで本体が安定し、パ
ッド面が触れずに工具を置くこと
ができます。

2段階ギア構造

ポリッシング時のスピードは1分
間に400-2100rpmの範囲で調整
可能です。2段階ギア構造により
負担が分散し、高い耐用年数と経
済性を保証します。内蔵されたヒ
ートシンクはグリップの温度も上昇
させません。

フィルター装備

フィルターが装備されているので、
モーターを汚れやほこりから守り
ます。温度の過上昇でモーターが
ダメージを受けないように高い耐
久性を確保しています。



PUケーブル

ポリウレタン製のケーブルは丈夫
で長持ちです。



無段階変速機能

トリガーを押す強さによって最適
なスピードに調整できます。同じ
スピードで作業を継続したい場合
はトリガーにロックをかけます。
パッドはダイヤルで設定した回転
数を最大として回転します。



ポリッシングアクセサリ

FESTOOL システムでハイグロス仕上げ

用途に応じた最適なソリューションを提案します。ポリッシングパッド、ポリッシングスポンジからフェルト、シープスキンまで豊富な素材、サイズをお選びいただけ、脱着が容易です。ポリッシャーからコンパウンドまで揃う、一貫したポリッシングシステムです。

ポリッシングパッド

RO125 用	サイズ	品番
	φ 125mm	492128
RO150 用	サイズ	品番
	φ 130mm	493914
RAP150 用	サイズ	品番
	φ 125mm	488342
RO150 用グリップ		品番
		495188

ポリッシングスポンジ

タイプ	サイズ	入り数 / 枚	品番
イエロー / 粗目 : 初期ポリッシング用 (劣化塗膜・小傷の除去など)			
	φ 125 H20mm	5	493844
	φ 150 H30mm	5	493846
オレンジ / 中目 : 中間・仕上げ調整用			
	φ 125 H20mm	5	493851
	φ 150 H30mm	5	493853
ホワイト / 細目 : 仕上げ用			
	φ 125 H20mm	5	493865
	φ 150 H30mm	5	493867
ホワイト / 細目 (ハニカム) : 仕上げ用 (ブツ取り・ホログラム除去など)			
	φ 125 H20mm	5	493872
	φ 150 H30mm	5	493874
ベージュ / 細目 : 仕上げ用 (ブツ取り・目消しなど)			
	φ 125 H20mm	5	493858
	φ 150 H30mm	5	493860
ブラック / 極細目 : シーラント、濃色最終調整仕上げ用			
	φ 125 H20mm	5	493879
	φ 150 H30mm	5	493881
ブラック / 極細目 (ハニカム) : ホログラム除去、濃色最終調整仕上げ用			
	φ 125 H20mm	5	493886
	φ 150 H30mm	5	493888

コンパウンド	サイズ	品番
	MPA5000	496299
	MPA6000	496242
	MPA8000	493816
	MPA9000	496300
	MPA10000	492426
	MPA11000	492427
フィニッシュクリーナー MPA-F		品番
		493066
マイクロファイバークロス		品番
		493068

タイプ	サイズ	入り数 / 枚	品番
フェルト (硬質) : 人工大理石、アクリルガラスなどの中間仕上げ用			
	φ 125 H10mm	5	493078
	φ 150 H10mm	5	493348
フェルト (軟質) : 人工大理石のポリッシング、アクリルガラスやグロスペイント面用			
	φ 125 H10mm	5	493077
	φ 150 H10mm	5	493347
プレミアムシープスキン : 耐キズ性塗装、硬いクリアー塗装など用			
	φ 125 H20mm	1	493836
	φ 150 H20mm	1	493838
スポットサンダー	サイズ	入り数 / 個	品番
	D36	1	493069
サンドシール	粒度	入り数 / 枚	品番
	Titan 2	100	495059
	P2500	100	495061
	P3000	100	495063
	P5000	100	495065

HÄFELE
FINDING BETTER WAYS



FESTOOLは通常12か月の保証です。
弊社販売の工具毎に付属する「1+2保証」に申請していただきますと通常の保証にプラス
24か月間保証を付加し、36か月保証とすることができます。
(保証規定・申請条件があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。)

・掲載製品の仕様および表示寸法等は変更する場合があります。
・写真はドイツで撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

株式会社 ハーフェレジャパン【日本総輸入元】

本 社
〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃 14-17 Tel.045-828-3111 Fax.045-828-3110
大阪営業所
〒541-0054 大阪市中央区南本町 1-8-14 Tel.06-6271-0251 Fax.06-6271-0252

<http://www.festool.jp>

200908