

# 集塵機 CTLシリーズ FESTOOL

世代を超えてマイスターが認めたツール

全ての電動工具に接続可能  
クリーンな作業環境が実現

2種類のフィルターで  
最高効率の空気清浄力

強力な吸込みパワー  
作動音は低く、静かな運転



Tools for the toughest demands

# オールマイティに活躍・高性能集塵機 CTL シリーズ

## FESTOOL 集塵機のスタンダード 集塵機 CTL シリーズ

作業者の健康を守り、作業場をきれいに保つには、強力なパワーを持ち、効率的な集塵ができる集塵機を使用することが一番です。集塵機CTLシリーズはこの要求に十分応えられます。この集塵機はその強力な吸引力の無段階調整と、二枚重ねの集塵フィルターバッグとメインフィルターを組み合わせた技術的な特長で、集塵フィルターバッグの容量を最大限まで利用することができます。もちろん、集塵フィルターバッグとメインフィルターの交換は工具なしでできます。

型番	CTL 26 E	CTL 36 E	CTL 44 E	CTL 55E	
電源	100V		200V (単相)		
消費電力	1200W				
吸込み能力	3900L/分		3800L/分		
最大吸引力	24000Pa		23000Pa		
フィルター面積	3060cm <sup>2</sup>		14000cm <sup>2</sup>		
電源ケーブル長さ	7.5m				
騒音レベル	71dB(A)		62dB(A)		
電動工具と接続時の最大負荷	1200W*				
集塵容量(コナ / 集塵フィルターバッグ使用時)	26L/24L	36L/34L	44L/42L	55L/50L	
寸法 (L × W × H) mm	630 × 365 × 540	630 × 365 × 596	710 × 380 × 935	710 × 380 × 935	
重量	13kg	13.5kg	20kg	22kg	
品番	E 電動工具との連動	583840E	583845E	583307E	583310E
	LE 電動+エアークリナーとの連動	583840LE	583845LE	583307LE	583310LE
	H HEPA フィルター内蔵 (電動工具との連動)	583840H	583845H	583307H	583310H

\* 本機のコンセント部に規定値を超える電流が流れる場合、工具との「連動」は使用できません。本機のプラグを接続とは別のコンセントに接続してください。

- 乾湿両用掃除機として作業場の清掃にも活躍
- 99%以上の集塵吸込み効率を誇る
- ホースに帯電防止処理付き
- 集塵機CTLシリーズは以下の3タイプから選択できます。

E タイプ：電動工具との連動

LEタイプ：電動工具とエアークリナーとの連動

H タイプ：HEPAメインフィルターでアスベストなど危険な粉塵集塵機として使用可能



## 豊富なアクセサリ

クリーニングセット(標準品)

ハンドル

ホースホルダー

エンドキャップ


スタンダードメインフィルター

湿式メインフィルター


スタンダードフィルターバッグ

Y型コネクター

ブラシノズル



**メインフィルター**  
メインフィルターは集塵フィルターバッグで取りきれなかった微細粉塵を取り除きます。通常のフィルターだけでなく湿式フィルターやロングライフフィルターも用意しています。ロングライフメインフィルター(CT44/55のみ)は独自のM型の折れ曲がりによってフィルターのつまりが解消され耐久性が高くなったフィルターです。(写真はロングライフメインフィルター)



**HEPA メインフィルター**  
HEPA フィルター内蔵のメインフィルターは高性能 HEPA フィルター採用で99.97% (0.3 ミクロン単位) 以上の捕集効率を誇り、アスベストなど危険な粉塵用集塵機として使用できます。



**Sys-Dock**  
Sys-Dock とは工具を収納する FESTOOL 独自のシステナーと呼ばれるシステム収納箱をしっかりと設置するためのスペースです。これによってシステナーが作業中の揺れで落ちることなく、必要な工具やアクセサリを移動し、取り出すことができます。



**ホース・ケーブル収納場所**  
邪魔になりがちなホースやケーブルは一箇所にまとめることができ、その中央にはハンドルがついています。移動を想定した人間工学的デザインです。(CT44/55 は別売です。)



**小さいのにパワフル (CT26/36)**  
高性能なタービンは高い吸引力を実現しながらコンパクトなデザインでスペースをとりません。



**セルフクリーニング機能 (CT26/36)**  
フィルターバッグは防水性の不織布でできています。スイッチの ON/OFF によってフィルターバッグが膨らんだりつぶれたりすることでセルフクリーニング機能が働き、フィルターバッグがいっぱいになるまで一定の高い吸引力を保証します。これによりフィルターバッグは約4倍長持ちし、コストを削減できます。



(CT26/36)



**モジュールプラグシステム (CT26/36)**  
集塵機には必要に応じモジュールプレートの取り付けが可能です。エアーモジュール、ソケットモジュール、ON/OFF ソケットモジュール、エネルギーボックスの4種類から選べ、機能がアップします。



**大容量のコンテナ (CT26/36)**  
フラットなフィルター構造により、コンテナ内のスペースを最大限に使用できます。



**ロックブレーキ**  
作業中や車などでの移動中でもロックブレーキを効かせれば集塵機が転がりることがありません。特に CT26/36 のリアタイヤは軽量化を実現し回転キャスターとの組み合わせで動きがスムーズです。



**メンテナンスの効率化 (CT26/36)**  
従来手間のかかっていたモーターの交換はシンプルな構造にすることで手間を省き、簡単にメンテナンスが行えます。



(CT44/55)

CT44/55のみハンドル付きが標準です。

## コンパクトなボディに パワフルな性能 CTL MIDI

使いやすく軽量、同時に十分な吸引力  
集塵機 CTL MIDI

- コンパクトでありながらパワフルな吸引力
- 乾湿両用掃除機として作業場の清掃にも活躍
- 99%集塵の吸込み効率を誇る
- 集塵フィルターバッグとメインフィルターの二重フィルター機構採用
- ホースに帯電防止機能付き

品番 583377E

電源	100V
消費電力	1200W
吸込み能力	2800L/分
最大吸引力	20000Pa
フィルター面積	5000cm <sup>2</sup>
電源ケーブル長さ	7.5m
電動工具と接続時の最大負荷	1200W*
集塵容量 (コンテナ/集塵フィルターバッグ使用時)	15/12.5L
寸法 (L×W×H)	440×340×470mm
重量	9.7kg

\*本機のコンセント部に規定値を超える電流が流れる場合、工具との「連動」は使用できません。本機のプラグを接続とは別のコンセントに接続してください。




## Sys-Dock

Sys-Dockとは工具を収納するFESTOOL独自のシステムと呼ばれるシステム収納箱をしっかりと設置するためのスペースです。これによってシステム収納箱が作業中の揺れで落ちることなく、必要な工具やアクセサリを移動し、取り出すことができます。




ストレージコンパートメント  
アクセサリや交換用フィルターなどを収納できるストレージコンパートメントがついています。作業場で交換用フィルターの不足に悩むこともなくなります。



## 最大限の利用効率

メインフィルターはフラットなデザインです。これによってコンテナとフィルターバッグの機能を邪魔することなく、集塵機の最大効率を引き出すことが実現しました。



## ホース・ケーブル収納場所

邪魔になりがちなホースやケーブルは一箇所にまとめることができ、その中央にはハンドルがついています。移動を想定した人間工学的デザインです。



## フィルター交換

フィルターの交換は工具不要で、乾式・湿式フィルターの交換が容易です。




## ロックブレーキ

作業中や車などでの移動中でもロックブレーキを効かせれば集塵機が転がり落ちることはありません。



## 自動運転モード

電動工具と接続して、電動工具のON/OFFにあわせて集塵機を連動させることができます。



## 最大限の移動性

そのコンパクトなデザインが特長の CTL MIDI は狭い場所へも容易に持ち運べ、可動性が最大の利点でもあります。



FESTOOLは通常12か月の保証です。弊社販売の工具毎に付属する「1+2保証」に申請していただきますと通常の保証にプラス24か月間保証を付加し、36か月保証とすることができます。(保証規定・申請条件があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。)

掲載製品の仕様および表示寸法等は変更する場合があります。  
写真はドイツで撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

**HÄFELE**  
FINDING BETTER WAYS

株式会社 ハーフェレジャパン【日本総輸入元】

本社  
〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃 14-17 Tel.045-828-3111 Fax.045-828-3110  
大阪営業所  
〒541-0054 大阪市中央区南本町 1-8-14 Tel.06-6271-0251 Fax.06-6271-0252

<http://www.festool.jp>

200908