

HÄFELE



www.hafele.co.th

RESIDENTIAL DIGITAL DOOR LOCKS

ล็อคประตูระบบดิจิทัลสำหรับที่พักอาศัย



ISO 9001:2008 CERTIFIED

Residential Digital Door Lock EL 8000-TC

ล็อคประตูระบบดิจิทัลสำหรับที่พักอาศัย EL 8000-TC



ด้านหน้า

ด้านหลัง

การ์ดขนาดใหญ่ 85.5 x 54 มม.



การ์ดขนาดเล็ก 35 x 25 มม.



กุญแจสำหรับกรณีฉุกเฉิน



คุณสมบัติ

- โมดูลด้านหน้า: กว้าง 76 มม. x สูง 306 มม. x หนา 28 มม.
- โมดูลด้านหลัง: กว้าง 71 มม. x สูง 298 มม. x หนา 30.7 มม.
- สามารถปรับระดับเสียงได้ 8 ระดับ
- ไฟแสดงการทำงานแสดงสีได้ 8 สี
- ฟังก์ชันการใส่รหัสผ่านแบบสุ่ม
- ปลดล็อคด้วยมือจับจากด้านในห้อง ภายในชั้นตอนเดียว
- เหมาะสมกับบานเปิดซ้ายและขวา
- ระบบล็อคอัตโนมัติ
- สามารถเลือกโหมดล็อคอัตโนมัติหรือล็อคด้วยตัวเองได้
- เสียงแสดงการทำงาน
- ฟังก์ชันเตือนเมื่อแบตเตอรี่กำลังไฟอ่อน
- ฟังก์ชันรหัสผ่านสำรอง
- บันทึกรหัสผ่านได้สูงสุด 8 ชุด
- บันทึกคีย์การ์ดได้สูงสุด 20 ใบ
- โหมดประหยัดพลังงาน
- ฟังก์ชันเตือนเมื่อมีการบุกรุก
- ฟังก์ชันยกเลิกคีย์การ์ดที่สูญหาย
- ระบบการล็อค 2 ชั้น
- เหมาะสำหรับความหนาประตู 35-50 มม.
- ระยะเจาะตั้บกุญแจ 70 มม.

ประกอบด้วย

โมดูลด้านหน้าและด้านหลัง	1 ชุด
ตั้บกุญแจและเฟลทรีบกลอน	1 ชิ้น
ชุดอุปกรณ์ยึดติดบานประตู	1 ชุด
คู่มือการใช้งาน	1 เล่ม
แผ่นทาบเจาะ	1 แผ่น
แบตเตอรี่ AA	8 ก้อน
กุญแจสำหรับกรณีฉุกเฉิน	3 ดอก
การ์ด (ขนาดเล็ก 2 ใบ, ขนาดใหญ่ 2 ใบ)	4 ใบ

รวม	รหัสสินค้า
สี่ด้า	499.19.080

Residential Digital Door Lock EL 9000-TC S

ล็อคประตูระบบดิจิทัลสำหรับที่พักอาศัย EL 9000-TC S



ด้านหน้า



ด้านหลัง

คุณสมบัติ

- สามารถเปิดประตูได้ 4 วิธี
 - รองรับลายนิ้วมือสูงสุด 100 ลายนิ้วมือ
 - บันทึกคีย์การ์ดสูงสุด 50 ใบ
 - กำหนดรหัสผ่านสูงสุด 10 ชุด (6-12 หลัก)
 - กุญแจสำหรับเปิดประตูกรณีฉุกเฉิน
- สามารถปรับระดับความดังเสียง 8 ระดับ
- ฟังก์ชันยกเลิกการเปิดประตูจากภายนอกห้อง (ยกเว้นดอกกุญแจ)
- ฟังก์ชันการใส่รหัสแบบสุ่ม
- ฟังก์ชันรหัสผ่านสำรอง
- ปลดล็อค ด้วยมือจับจากด้านในห้อง ภายในชั้นตอนเดียว
- ฟังก์ชันเตือนเมื่อแบตเตอรี่กำลังไฟอ่อน
- ระบบเตือนการบุกรุก และระบบป้องกันการจัดแงะ
- ฟังก์ชันยกเลิกคีย์การ์ดที่สูญหาย
- เหมาะสมกับบานเปิดซ้ายและขวา
- เหมาะสำหรับความหนาประตู 35-50 มม.
 - โมดูลด้านหน้า: 76 x 306 x 28 มม.
 - โมดูลด้านหลัง: 71 x 298.6 x 30.7 มม.
 - ตลับกุญแจ: 123 x 109.5 x 24.5 มม.
- ระยะเจาะตลับกุญแจ 70 มม.

ประกอบด้วย

มือจับด้านหน้าและด้านหลัง	1 ชุด
ตลับกุญแจ และเฟลทรีบกลอน	1 ชุด
อุปกรณ์ติดตั้ง	1 ชุด
คู่มือการใช้งานและแผ่นทาบเจาะ	1 เล่ม
แบตเตอรี่ AA	8 ก้อน
กุญแจสำหรับกรณีฉุกเฉิน	3 ดอก
การ์ดขนาด 35 มม. x 25 มม.	2 ใบ

ชื่อ	รหัสสินค้า
สีเทาเข้ม/ดำ	499.19.081

การ์ดขนาดเล็ก 35 x 25 มม.



กุญแจสำหรับกรณีฉุกเฉิน





Online Shop:
24 hours - exclusive & easy
with special prices!

www.hafelehome.in.th



New products,
latest information
and regular promotions!

www.hafele.com



Contact our sales department
for detailed information!

info@hafele.co.th

Häfele (Thailand) Limited

Häfele Design Studio (Bangkok)

57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd.,
Bangchak, Phrakonong,
Bangkok 10260
Telephone: (02) 741-7171

Häfele Design Studio (Pattaya)

Opposite Outlet Mall, 140/89 Moo 11,
Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20150
Telephone: (038) 332-485-8

Häfele Design Studio (Hua Hin)

15/84 Hua Hin 29,
Soi Mooban Borfai,
Hua Hin, Hua Hin,
Prachubkirkhan 77110
Telephone: (032) 547-704

Häfele Design Center (Phuket)

Opposite Big C, 81 Moo 5,
Chalermprakit Ror-9 Rd.,
Vichit, Muang, Phuket 83000
Telephone: (076) 304-460

Häfele Design Studio (Mega Bangna)

1534 1st FL, Mega Home Zone,
39 Moo 6 Bangna-Trad Rd.,
Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn 10540
Telephone: (02) 105-1557-8

Häfele Design Studio (Ratchapruek)

2nd FL, Room SB201-202
S.B. Design Square,
The Crystal SB Ratchapruek,
Bangkhanun, Bangkruai,
Nonthaburi 11130
Telephone: (02) 001-7040

HÄFELE

Residential Digital Door Lock ER 4800-TC

ลิคประตูระบบดิจิตอลสำหรับที่พักอาศัย ER 4800-TC



ด้านหน้า + คีย์การ์ด



ด้านหลัง

ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์

- สามารถเปิดประตูได้ 2 วิธี
 - บันทึกลับคีย์การ์ดสูงสุด 50 ใบ
 - กำหนดรหัสผ่านสูงสุด 10 ชุด (6-12 หลัก)
- สามารถปรับระดับความเสี่ยง 8 ระดับ
- ฟังก์ชันยกเลิกการเปิดประตูจากภายนอกห้อง
- ฟังก์ชันการใส่รหัสแบบสุ่ม, ฟังก์ชันรหัสผ่านสำรอง
- ฟังก์ชันเตือนเมื่อแบตเตอรี่กำลังไฟอ่อน
- ระบบเตือนการบุกรุก, ฟังก์ชันยกเลิกคีย์การ์ดที่สูญหาย
- ระบบป้องกันการโจรกรรมและการจี้ดแงะ
- เหมาะกับบ้านเปิดชายและขวา
- เหมาะสำหรับความหนาประตู 35-50 มม.
- ขนาด
 - โมดูลด้านหน้า (กว้าง x สูง x หนา): 71.8 x 163.6 x 18.4 มม.
 - โมดูลด้านหลัง (กว้าง x สูง x หนา): 154 x 93 x 37 มม.

ประกอบด้วย

มือจับด้านหน้าและด้านหลัง	1 ชุด
ดลัษณญแจ และเพลทรับกลอน	1 ชุด
อุปกรณ์ติดตั้ง	1 ชุด
คู่มือการใช้งานและแผ่นทาบเจาะ	1 เล่ม
แบตเตอรี่ AA	4 ก้อน
คีย์การ์ด (กว้าง x ยาว): 35 x 25 มม. จำนวน	4 ใบ

สี	รหัสสินค้า
สีเทาเข้ม/ดำ	499.19.082
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด	

Digital Door Viewer

ตาแมว ระบบดิจิตอล



คุณสมบัติ

- กล้อง 3 แสงพิกเซล
 - หน้าจอ ขนาด 3.2 นิ้ว
 - มุมมองกว้างถึง 105 องศา
 - ขนาดกระทัดรัด
- ข้อมูลทางเทคนิค**
- ใช้ถ่านขนาด AAA 2 ก้อน

ประกอบด้วย

จอภาพ	1 ชิ้น
กล้อง	1 ชิ้น
แบตเตอรี่ AAA	2 ก้อน
อุปกรณ์เครื่องมือ	1 ชุด
อุปกรณ์ติดตั้ง	1 ชุด

คุณสมบัติ

- กล้อง 3 แสงพิกเซล รวมทั้งกล้องอินฟราเรด
 - หน้าจอ ขนาด 3.5 นิ้ว
 - มุมมองกว้างถึง 110 องศา
 - ขนาดกระทัดรัด
 - ชิพบันทึกความจำขนาด 512 MB
 - บันทึกลับข้อมูลด้วยภาพสี
 - มีระบบกริ่ง
- ข้อมูลทางเทคนิค**
- ใช้ถ่านขนาด AAA 4 ก้อน

ประกอบด้วย

จอภาพ	1 ชิ้น
กล้อง	1 ชิ้น
ไมโครเอสดี	1 ชิ้น
แบตเตอรี่ AAA	4 ก้อน
อุปกรณ์เครื่องมือ	1 ชุด
อุปกรณ์ติดตั้ง	1 ชุด

ขนาดกล้อง มม.	ใช้กับบานประตูหนา มม.	รหัสสินค้า
14 x 22	38-110	959.23.040

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

ขนาดกล้อง มม.	ใช้กับบานประตูหนา มม.	รหัสสินค้า
14 x 26	38-70	959.23.050

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด